Dejero

EnGo 265

LTE mobil verici ve internet ağ geçidi

Güvenilir, kullanımı kolay ve saha kullanımı için dayanıklı malzeme yapısına sahip EnGo 265, performans beklentisi yüksek mobil video profesyonelleri için tasarlanmıştır.

EnGo 265, sahadan aktarılan yüksek kaliteli canlı videoyu etkin bir şekilde kodlayıp güvenli bir şekilde iletir ve aynı zamanda mobil ekiplerin, yüksek bant genişliğine sahip, esnek kablosuz internet erişimi sayesinde daha verimli çalışmalarına olanak sağlar.

Mükemmel *Akıllı Harmanlama Teknolojisi* ile donatılan EnGo 265, en zorlu network koşullarında güvenilir performans sağlar.

Sırt çantasında taşınabilen veya çatı üstü antenlerle kullanılmak üzere herhangi bir araca monte edilebilen EnGo 265, haber toplama, spor yayını, canlı etkinlik prodüksiyonu ve drone'lar ile çekilen gerçek zamanlı videoyu iletme gibi işlemler için idealdir.

SBT Smart Blending Technology

HYBRID ENCODING TECHNOLOGY

RESILIENT WIRELESS TECHNOLOGY

Rakipsiz Güvenilirlik

Benzersiz *Akıllı Harmanlama Teknolojisi* ile bir araya getirilen birinci sınıf RF ve anten tasarımı, en zorlu ortam koşullarında ultra güvenilir iletim sağlar.

Bağlı Hücresel Ağlarda Düşük Gecikme Süresi

Bağlı hücresel ağlarda 0,5 saniyelik düşük, gerçek uçtan uca gecikme süresi. Bu süre, optimize edilmiş kodlama ve iletim teknikleri sayesinde elde edilmektedir.

Saha Kullanımı için Dayanıklı Yapı

Vibrasyon, şok ve darbe testlerinden başarıyla geçen dayanıklı tasarım, uçaklarda kullanılan alüminyum konstrüksiyon ve polikarbonat ABS darbe önleyici malzeme ile donatılmıştır. Hiç kimse Dejero kadar iyisini üretmemektedir.

Artırılmış Güvenlik

AES256 tip şifreleme ile cihazınızın kimliğini doğrulayan Güvenilir Platform Modülü ve kilitli Linux İşletim Sistemi sayesinde içerikleriniz güvenli bir şekilde iletilir.

Ürün Özellikleri

Önemli Fonksiyonlar	
Canlı	IP ağları üzerinden televizyon yayını kalitesinde canlı video iletin
Kayıt	Daha sonra aktarmak için video kaydedin
Canlı Yayın ve Kayıt	Daha sonra yüksek kalitede aktarmak üzere kaydettiğiniz videoyu, kayıt sırasında canlı iletin
Kayıt ve Otomatik Transfer	Video, kayıt sırasında bir Dejero alıcıya aktarılır
Dosya Aktarımı	Düzenlenen videoyu veya diğer dosyayı bir Dejero alıcıya aktarın
Wi-Fi Noktası	Tek bir ağ bağlantısı üzerinden internet erişimi sağlayın ve kalan bağlantıları video için saklayın
Ağ Geçidi Modu	Toplu ağ bağlantıları üzerinden esnek, yüksek bant genişliğine sahip internet erişimi

Video	
Formatlar	1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080i 25/29.97/30, 720p 50/59.94/60, 576i 25, 480i 29.97
Kodlama	H.264 AVC ve H.265 HEVC, uyarlanabilir bit hızı
Bit hızları	20 Mb/sn'ye varan oranda canlı bit hızı, 15 Mb/sn'ye varan oranda Sakla ve İlet bit hızı
Girişler	3G/HD/SD-SDI, HDMI, IP (MPEG-TS, RTMP, RTSP)
Çıkış Seçenekleri	SDI, SMPTE 2110, MPEG-TS, İçerik Dağıtım Ağları (CDN'ler), Sosyal Ağlar, Çoklu Nokta

Ses	
Kodlama	Canlı: Opus 48 kHz, 2, 4, 8 kanallı 16-128 kb/sn uyarlanabilir bit hızı, 16-bit ses derinliği
	Kayıt: AAC 48 kHz, stereo veya 4 kanal
Girişler	Tümleşik (SDI, HDMI)

Ağ Bağlantıları	
Hücresel	6 x 3G/4G/LTE-A, harici 5G modemler ile uyumlu
Ethernet	LAN, WAN ve seyyar uydu için iki adet 1 Gb/s bağlantı yuvası (BGAN, Ku-band, Ka-band dahil)
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Open WEP, WPA-PSK ve WPA2-PSK destekli çift bantlı kablosuz bağlantı

Güç	
Dahili Batarya	Dahili batarya 3 saatin üzerinde çalışma süresi sağlar
Harici Batarya	Sırt çantasında kolay erişilebilir Gold Mount veya V-Mount plakaları, ya da paket içeriğinde yer alan D-Tap kablosu kullanılabilir
Harici DC	100-240 VAC adaptör, 90W (dahil)

Fiziksel	
Boyutlar (Y x G x D)	21,8 x 14,.2 x 8,4 cm (8,5 x 5,6 x 3,3 inç)
Ağırlık	1.9 kg (4.2 lbs)
Çalışma Sıcaklığı	Monteli - 0° C ila +45° C (32° F ila 113° F)
	Sırt çantasında - 0° C ila +40° C (32° F ila 104° F), %95'e kadar bağıl nem (yoğuşmasız)
Ekran	5 inç kapasitif dokunmatik ekran
Arayüzler	SDI girişi (BNC), HDMI girişi, HDMI çıkışı, 2 x RJ45 Ethernet, 2 x USB 3.0, IFB çıkışı (3.5mm), Intercom ses kablosu (3.5mm), DC girişi, kablolu kumanda
Paket İçeriğindeki Aksesuarlar	Kablolu kumandalı sırt çantası
	V-Mount veya Gold Mount bataryalar için harici batarya şarj plakası
	D-Tap güç bağlantı kablosu
	IFB (XLR ve 3.5mm) ve Intercom (3.5mm) için ses kabloları
	SDI ve HDMI video kabloları

Temel Özellikler

Akıllı Harmanlama Teknolojisi

3G/4G/LTE-A agregasyonu, harici 5G, Wi-Fi, Ethernet ve taşınabilir uydu bağlantıları

Hibrit Kodlama Teknolojisi

Donanım/yazılım kodlaması, çekilen video sahnesinin karmaşıklığı ve ağ verimliliğine bağlı olarak gerçek zamanlı dinamik bir adaptasyon sağlar

Esnek Kablosuz Teknolojisi

Ultra güvenilir iletim ve alış fonksiyonu için gelişmiş RF ve anten tasarımı

Kolay Kullanım

5 inç kapasitif dokunmatik ekran; kayıt izleme, durum bilgisi ve saha içi kontrol kolaylığı sağlar

Ergonomik Sırt Çantası

Omuza yerleştirilebilir kablolu kumandalı, güneş siperli, sadeleştirilmiş kablo yönetimi ve ayrıca isteğe bağlı olarak harici batarya alanı içerir

Araç Tipi Anten Yuvası

Araç içine monte edin ve opsiyonel yuva ile harici antenlere bağlayın

Seyahat Dostu

Entegre küresel modemler, küresel roaming bağlantı hizmetleri, saha içi ulaşılabilir SIM'ler ve uçak kabin bagajında taşımaya uygun harici batarya

Dahili ve Harici Batarya Seçenekleri

Şarj edilebilir dahili batarya ile 3 saatten fazla batarya ömrü; ve ayrıca ekstra çalışma süresi için harici ENG kamera bataryalarını kullanma seçeneği

IFB (Dahili Geri Besleme) ve Intercom

Kablolu veya Bluetooth* kulaklık üzerinden tek yönlü IFB; ve çift yönlü, full duplex Intercom sesli iletişim

Dönüş Videosu

Stüdyodan düşük gecikme süreli akışı görüntülemek için harici ekranı HDMI çıkışına bağlayın

UAS (İnsansız Hava Araçları) ile Uyumluluk

Eşsiz bakış açılarından gerçek zamanlı video yakalamak için insansız hava araçları ile kusursuz uyum

Sertifikalar

connected by verizon

* H2 2022 yazılım güncellemesi

Teknik özellikleriniz tamamına **dejero.com/engo-265** adresinden ulaşabilirsiniz

EnGo 265 hakkında daha fazlasını öğrenmek için bizimle iletişime geçin

Dejero

dejero.com
connect@dejero.com
+1 519 772 4824

Copyright © 2022 Dejero Labs Inc. Dejero, Dejero Labs Inc. şirketinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Tasarım, özellikler veya teknik özellikler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. D-PB165-002 07 / 2022